

# Presseinformation



*Korntal-Münchingen, den 18. Juli 2023*

Abdichtungssysteme

**Neu: greenteQ Folie PLENA Top Duo**

**Schneller dicht in nur einem Schritt**

**Die neue Variante „Duo“ der selbstklebenden Dichtungsfolie greenteQ PLENA Top von VBH erlaubt erstmals das Anbringen der Abdichtung innen und außen am Blendrahmen in nur einem Arbeitsschritt. Das spart Zeit.**

Mit neuer Form und doppelter Breite handelt es sich bei der greenteQ Folie PLENA Top Duo um eine Weiterentwicklung der bewährten Folie PLENA Top. Beide eignen sich sowohl für den Innen- und Außenbereich, sodass beim Einbau keine Verwechslungsgefahr besteht. Dank ihrer extrem hohen Haftkraft kommen die selbstklebenden Folien ohne zusätzlichen Folienkleber aus und sind in der Regel auch ohne zusätzlichen Primer einsetzbar – selbst auf schwierigen Untergründen und bei feuchten Witterungsbedingungen. Die Spezialfolie ist feuchteregulierend mit variabler Wasserdampf-Durchlässigkeit (sd-Wert), sodass ganzjährig eine hohe Austrocknungswirkung in der Fuge sichergestellt ist. Sie kann bei der Sanierung oder im Neubau auf verschiedenen Fensterrahmen eingesetzt werden.

**PLENA Top Duo – die schnellere Abdichtungslösung**

Die neue greenteQ Folie PLENA Top Duo besitzt weitere Vorteile, die den Einbauablauf beschleunigen: Mit 280 mm ist ihre neue Form deutlich breiter, denn sie vereint die Folien für innen und außen in nur einem Band. Dazwischen befindet sich ein gelochter Streifen für die optimale Durchdringung mit Dichtschaum bei der späteren Fensterbefestigung. greenteQ PLENA Top Duo wird in nur einem Arbeitsschritt bündig am Blendrahmen verklebt. Im Anschluss kann das Fenster eingesetzt und die Abdichtung außen und innen direkt fertiggestellt werden: einfach die Folie umklappen und festkleben – fertig. Die abschließende Befestigung und Dämmung des Fensters erfolgt beispielsweise mit greenteQ Fensterschaum oder greenteQ Vario Schaum.

**Beste Leistungswerte**

Die neue greenteQ Folie PLENA Top Duo verfügt mit 900 Pa Schlagregendichtheit über die gleichen hohen Leistungswerte wie ihr klassisches Pendant PLENA Top. Die spezielle Vliesoberfläche der Dichtungsfolie sorgt für eine hohe Putzhaftung und lässt sich gut überstreichen. Zur schnellen Arbeit auf der Baustelle ist der wechselseitige Blendrahmenkleber außerdem mit einem Fingerlift versehen, sodass sich die Schutzfolie rasch und einfach abziehen lässt. Nach dem Anbringen der Folie bleiben rund vier Minuten Zeit zur Korrektur, bevor der Kleber vollständig abbindet.

Als echtes Allround-Produkt für innen und außen vereinfacht die neue greenteQ Folie PLENA Top Duo mit ihren zusätzlichen Eigenschaften nochmals den Fenster-

VBH DEUTSCHLAND GMBH  
POSTFACH 1449  
D-70810 KORNTAL-MÜNCHINGEN  
TELEFON: 07150 / 15-0  
TELEFAX: 07150 / 15-331  
INTERNET: [www.vbh.de](http://www.vbh.de)  
E-MAIL: [info@vbh.de](mailto:info@vbh.de)

**KONTAKT FÜR DIE REDAKTION**

SYMPRA GMBH (GPRA)  
STAFFLENBERGSTRASSE 32  
70184 STUTTGART  
TELEFON: 0711 / 94767 - 0  
TELEFAX: 0711 / 94767 - 87  
INTERNET: [www.sympra.de](http://www.sympra.de)  
E-MAIL: [vbh@sympra.de](mailto:vbh@sympra.de)

# Presseinformation



Einbau und bringt eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage. Die neue greenteQ Folie PLENA Top Duo ist ab sofort bei VBH verfügbar.

Ausführliche Informationen, Produktdatenblätter, Montageanleitungen und Prüfzeugnisse zum gesamten greenteQ Sortiment bietet die Website [www.greenteQ.info](http://www.greenteQ.info).

VBH DEUTSCHLAND GMBH  
POSTFACH 1449  
D-70810 KORNTAL-MÜNCHINGEN  
TELEFON: 07150 / 15-0  
TELEFAX: 07150 / 15-331  
INTERNET: [www.vbh.de](http://www.vbh.de)  
E-MAIL: [info@vbh.de](mailto:info@vbh.de)

## KONTAKT FÜR DIE REDAKTION

SYMPRA GMBH (GPRA)  
STAFFLENBERGSTRASSE 32  
70184 STUTTGART  
TELEFON: 0711 / 94767 - 0  
TELEFAX: 0711 / 94767 - 87  
INTERNET: [www.sympra.de](http://www.sympra.de)  
E-MAIL: [vbh@sympra.de](mailto:vbh@sympra.de)

**Bildmaterial/Quelle: VBH**

**Bild 01**



Die neue greenteQ Folie PLENA Top Duo vereint hohe Leistungswerte mit einer deutlichen Zeitersparnis bei der Montage. Die Folie vereint die Abdichtung innen und außen in einem Band und kann in nur einem Arbeitsschritt mit dem Blendrahmen verklebt werden. Der gelochte Streifen in der Mitte verbindet die Folie außen und innen und stellt eine optimale Durchdringung mit Dichtschaum bei der Fensterbefestigung sicher.

**Diesen Text und das Bildmaterial finden Sie zum Download unter [www.vbh.de](http://www.vbh.de).**